



F.D.A. verzia N-PA dopravníka

- Na obrázku možno vidieť F.D.A. verziu N-PA dopravníka.
- Dopravník je určený na prepravu plastových dielov, ktoré budú použité v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle.
- Všetky plastové súčasti, vrátane pásu dopravníka odpovedajú požiadavkám F.D.A. noriem.



F.D.A. verzia N-PA dopravníka - detail na pohon

- Na obrázku možno vidieť starostlivosť a kvalitu komponentov použitých na tvorbu tohto typu dopravníka.
- Poznámka: špeciálny biely epoxidový maľovaný povrch, a najmä UHI trieda syntetických olejov sú kompatibilné pre styk s potravinárskymi výrobkami.



F.D.A. verzia N-CPR dopravníka

- Na obrázku možno vidieť F.D.A. verziu N-CPR dopravníka.
- Pásy dopravníka majú krytinu vyrobenú z bieleho potravinárskeho PU. Technický list je k dispozícii na požiadanie. Technický list obsahuje prehlásenie výrobcu o zhode pásu.



F.D.A. verzia N-CPR dopravníka- detail spodnej plochej časti

- Na obrázku možno vidieť detail spodnej časti dopravníka, do ktorej prichádzajú výrobky z dopravníkového pásu.



F.D.A. verzia špeciálne prispôbena CP dopravníku

- Na obrázku možno vidieť dopravník určený na vloženie vo vnútri I.M.M v pozdĺžnej polohe.
- Násypky zásobníka sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Celá plocha dopravníka, po ktorej prechádza produkt, je chránená polykarbonátovým krytom.



F.D.A. verzia pre N-CPTR dopravník

- V tejto verzii môžete sklon dopravníka nastaviť v rozmedzí medzi 25 - 50°.
- F.D.A verzia dopravníka zabezpečuje vysokú kvalitu a vysoký stupeň čistoty.



F.D.A. verzia pre CPT dopravník

- Na obrázku možno vidieť F.D.A. verziu CPT dopravníka.
- V tomto riešení je určený pevný sklon dopravníka smerom nahor. Dopravníkový pás obsahuje bočné dištančné pásy, čím sa zabraňuje uviaznutiu produktu medzi bočným panelom dopravníka a pásom.
- Voľba CPT dopravníka namiesto N-CPTR je vhodná najmä vtedy, ak sa požaduje prevážanie obzvlášť veľkých produktov.



F.D.A. verzia pre EV výt'ah

- Na obrázku možno vidieť F.D.A. verziu výt'ahu pre zber a vyvýšenie produktov určených pre potravinársky / farmaceutický priemysel.
- F.D.A. verzia pre výt'ahy typu EV 600 - EV 800 - EV 1000.
- F.D.A. užívateľské výt'ahy majú nasledované štandardné vlastnosti:
 - násypka je vybavená otváracím vekom a je vyrobená z polykarbonátu;
 - vnútorné bočné panely majú povrch vyrobený z nerezovej ocele.
- Výt'ah je doplnený o MB ovládací panel a snímač hladiny.



F.D.A. verzia pre EV výt'ah

- Na obrázku možno vidieť výt'ah s násypkou, ktorá je vyrobená z nerezovej ocele.
- Vodorovné riešenie hornej časti dopravníka je navrhnuté pre prípady, kedy je bod výkladky príliš vzdialený.
- Poznámka: veko zásobníka je vyrobené z polykarbonátu.



F.D.A. verzia pre EV výt'ah

- Na obrázku možno vidieť systém pozostávajúci z EV výt'ahu a PA dopravníka, ktorý slúži ako distribútor.
- Toto riešenie je navrhnuté pre prípad, keď sa súčasti výrobku vyrábajú na dvoch rôznych miestach ďaleko od seba (dva kontajnery, dve inak orientované násypky, a iné).
- F.D.A. kompatibilný pás musí byť čistený alkalickými produktmi, teplota nesmie prekročiť 55 °C. Kovové časti sa odporúča čistiť pomocou denaturovaného liehu.

PLASTOVÝ PÁS